



Robinet eau chaude

Lava



Filtré à chaud
65 °C - 70 °C



Filtré bouillante
100 °C



Filtré à température
ambiante



Fonctions du
robinet chaud et
froid



Débit des sorties d'eau:	L'eau du robinet froid et chaude, l'eau filtrée bouillante, chaud et à température ambiante
Contenu du réservoir d'eau bouillante:	4,4 litres
Temps de préchauffage:	15 minutes (de 25 °C à 100 °C)
Min/max pression de l'eau:	2/5 bar (200/500 kPa)
Système de pression de sécurité maximale:	8 bar (800 kPa)
Température maximale de l'eau chaude:	100 °C
Fonctionnement:	Bouton de commande mécanique, levier
Source de courant:	220V-240VAC 50/60Hz
Consommation d'énergie maximale:	1550 W
Consommation d'énergie en veille:	0.35 W
Des dispositifs de sécurité:	Fusible température maximale, soupape de sécurité (avec valve, clapet anti-retour intégré, soupape de décharge)
Dimensions du réservoir:	222 x 395 x 282 mm
Poids réservoir vide:	4 kg
Poids réservoir plein:	8.4 kg
Débit:	2.5 l/min
Dureté de l'eau:	10° dH
Détection de fuite:	Automatic

